

Nastavení čtečky Honeywell MS5145

Pokud došlo k výměně čtečky čárového kódu, je třeba ji nastavit pomocí dvou kódů.

Postup:

- 1) Tento návod si vytiskněte.
- 2) Zapojte čtečku do USB zástrčky a vyčkejte až pípne.
- 3) Načtěte kód **Recall Defaults**, který smaže všechna nastavení čtečky.



Recall Defaults

- 4) Načtěte kód **CR Suffix ON**. Čtečka několikrát zapípá, což znamená, že první nastavení je v provedeno správně.



CR Suffix On

- 5) Načtěte druhý kód **USB Serial Emulation**. Čtečka opět zapípá.



USB Serial Emulation

- 6) Vypněte POHODU a odhlaste se ze vzdálené plochy. Opět se přihlaste na sever, zapněte POHODU a po otevření Kasy zkuste načíst čárový kód zboží.

Pokud je zboží uloženo do dokladu, máte úspěšně nastaveno.

Instalace ovladače pro virtual COM RS232

1. Stáhnete ovladače z www.anowest.com/ODB/ANOWEST/honeywell_5145.zip
2. rozbalte na ploše svého PC a rozkliknete,
3. najdete soubor s názvem **Setup**,
4. pravým tlačítkem myši klikněte na soubor **Setup** a zvolte *Spustit jako správce*
5. po dokončení instalace znovu připojte čtečku, vyhledejte, jaké číslo COM portu bylo čtečce přiděleno.